



**ELICOTT**

Forno a carrello rotante · Rotating rack oven · Four à chariot tournant

Drehbarer Wagenofen · Horno rotativo con carro giratorio · Печь с вращающейся тележкой

**ELICOTT**

Forno a carrello rotante · Rotating rack oven · Four à chariot tournant

Drehbarer Wagenofen · Horno rotativo con carro giratorio · Печь с вращающейся тележкой



**Caratteristiche tecniche**

- Funzionamento a scelta: Gas, Gasolio o Elettrico
- Esterno in acciaio inox AISI 430
- Frontale in acciaio AISI 304
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430
- Aggiunto carrello sulla parte superiore
- Cappa di aspirazione vapore
- Possibilità di regolare:
  - temperatura di cottura
  - durata
  - durata e numero sbuffi di vapore

**Optional**

- Quadro elettronico a n.50 programmi. Ogni programma permette n.8 fasi di: Temperatura di cottura, Durata, Durata e numero sbuffi di vapore, Apertura automatica della serranda di uscita vapore.
- Pre-accensione forno programmabile all'ora desiderata.
- Apertura motorizzata della serranda uscita vapore.
- Piattaforma girevole per lavorare con tutti i tipi di carrelli.
- Flusso d'aria di cottura a velocità regolabile con inverter.

**Tecnische Daten**

- Funktionsweise nach Wahl: Gas, Gasöl oder Elektrisch
- Außenseite aus Edelstahl AISI 430
- Backkammer aus Edelstahl AISI 304
- Hängung des Wagens am oberen Teil
- Dampfzugschlauch
- Möglichkeit zur Einstellung von:
  - Backtemperatur
  - Backdauer
  - Dampfdauer und Anzahl von Dampfausstößen, automatische Öffnung des Dampfaußenschiebers.

**Technical features**

- Operating Selection: Gas, Gas Oil or Electric
- Stainless-steel AISI 430 outside
- Stainless-steel AISI 304 frontal
- Stainless-steel AISI 430 baking chamber
- Rack hooking in the upper part
- Steam ventilation hood
- Possibility to adjust:
  - baking temperature
  - time
  - duration and number of steam puffs

**Options**

- Electronic control board with n.50 programs. Each program enables n.8 phases of baking: temperature, duration, duration and number of steam puffs, automatic opening of steam-exhaust louvre.
- Pre-ignition oven programmable to the desired time.
- Motorised opening of the steam-exhaust louvre.
- Turntable working with all rack types.
- Baking air flow with speed adjustable by inverter.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Opciones**

- Panel electrónico con n.50 programas. Todo programa permite n.8 fases: temperatura de cocción, tiempo, duración y número soplos de vapor, aperturas automáticas de la persiana de salida de vapor.
- Apertura motorizada de la persiana de salida de vapor.
- Plataforma giratoria para trabajar con todo tipo de carros.
- Flujo de aire de cocción a velocidad ajustable con convertidor.

**Optional**

- Elektronischer Schaltkasten mit Nr.50 Programmen. Jedes Programm ermöglicht Nr.8 Phasen: Backtemperatur, Backdauer, Dampfdauer und Anzahl von Dampfausstößen, automatische Öffnung des Dampfaußenschiebers.
- Programmierbare Voreinschaltung des Backofens zur gewünschten Uhrzeit.
- Motorisierte Öffnung des Dampfaußenschiebers.
- Drehbare Plattform zum Arbeiten mit allen Wagenarten.
- Airstrom zum Backen mit Geschwindigkeit durch den Inverter geregelt.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 430
- Gancho para el carro sobre la parte superior
- Capa de aspiración de vapores
- Posibilidad de regular:
  - temperatura de cocción
  - tiempo
  - duración y número soplos de vapor

**Options**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Optional**

- Tableau électronique à n.50 programmes. Chaque programme gère n.8 phases: température de cuisson, durée, durée et nombre bouffées de vapeur, ouvertures automatiques du volet d'évacuation des buées.
- Ouverture motorisée du volet d'évacuation des buées.
- Plateau tournant recevant tous types de chariots.
- Débit d'air de cuisson avec vitesse réglable par inverseur.

**Características técnicas**

- Funcionamiento a escoger: Gas, Gasóleo o Electricidad
- Exterior en acero inoxidable AISI 430
- Frontal en acero inoxidable AISI 304</