

FRIGGITRICI ELETTRICHE

Struttura in acciaio inox - termostato di lavoro (50-180°) e di sicurezza - microinterruttore - zona fredda - resistenze removibili. I modelli FC sono dotati di contattore.

ELEKTRO-FRITTEUSEN

Gehäuse aus Edelstahl - Arbeit (50-180°) und Sicherheit Thermostat - Mikroschalter - kalte Zone- abnehmbare Heizelemente. Die Modelle FC sind mit Leistungsschütze ausgestattet.

ELECTRIC FRYERS

Stainless steel body - working (50-180°) and safety thermostat- micro switch - cold zone - removable heating element. The models FC are equipped with contactor.

FRITEUSES ELECTRIQUES

Structure en acier inox - thermostat de travail (50-180°) et de sécurité- micro-interrupteur - zone froide - résistance amovible - les modèles FC sont équipés de contacteur.



FE4

FE4S
(3200W)



FE8

FE8S
(3600W)



FE8R

FC10L



FE44

FE44S
(3200+3200W)



FE88

FE88S
(3600+3600W)



FE88R

FC100L

MODELLO MODELL MODELE	POTENZA WATT POWER WATT LEISTUNG WATT PUISSANCE WATT	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG BRANCHEMENT	CAPACITÀ OLIO LL. OIL CAPACITY LL. OEL KAPAZITÄT LL. CAPACITÉ HUILE LL.	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm ABMESSUNGEN mm DIMENSIONS mm	DIMENSIONI CESTO mm DIMENSIONS BASKET mm ABMESSUNGEN KORBE mm DIMENSIONS PANIER mm	PESO NETTO Kg NET WEIGHT Kg POIDS NET Kg	PESO LORDO Kg GROSS WEIGHT Kg BRUTTOGEWICHT Kg POIDS BRUT Kg	DIMENSIONI IMBALLLO cm PACKING DIMENSIONS cm VERPACKUNGSABMESSUNGEN cm DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE cm	
FE4	2000	230/1N/50-60	3	245x430x310h	140x240x100h	4,80	5,50	50x27x34h	
FE4S	3200		3 + 3	430x430x310h			8,50	9,60	50x44x34h
FE44S	3200 + 3200						220x240x100h	6	340x430x310h
FE8	3250		6 + 6	620x430x310h	10,50	12,00		60x50x38h	
FE8S	3600		6	340x430x355h	7,10	8,10		56x38x38h	
FE88	3250 + 3250		6 + 6	620x430x355h	13,20	14,70		63x50x38h	
FE88S	3600 + 3600		10	340x430x355h	7,50	8,90		60x35x42h	
FE8R	3250		10 + 10	620x430x355h	13,70	15,70		63x60x42h	
FE88R	3250 + 3250								
FC10	3250								
FC100L	3250 + 3250								

2

FRIGGITRICI ELETTRICHE

Struttura in acciaio inox - termostato di lavoro (50-180°) e di sicurezza - microinterruttore - zona fredda - resistenze removibili. I modelli FC sono dotati di contattore.

ELEKTRO-FRITTEUSEN

Gehäuse aus Edelstahl - Arbeit (50-180°) und Sicherheit Thermostat - Mikroschalter - kalte Zone- abnehmbare Heizelemente. Die Modelle FC sind mit Leistungsschütze ausgestattet.

ELECTRIC FRYERS

Stainless steel body - working (50-180°) and safety thermostat- micro switch - cold zone - removable heating element. The models FC are equipped with contactor.

FRITEUSES ELECTRIQUES

Structure en acier inox - thermostat de travail (50-180°) et de sécurité- micro-interrupteur - zone froide - résistance amovible - les modèles FC sont équipés de contacteur.



FC10



FC12



FC12M



FC100



FC120



FC120M

MODELLO MODELL MODELE	POTENZA WATT POWER WATT LEISTUNG WATT PUISSANCE WATT	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG BRANCHEMENT	CAPACITÀ OLIO LL. OIL CAPACITY LL. OEL KAPAZITÄT LL. CAPACITÉ HUILE LL.	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm ABMESSUNGEN mm DIMENSIONS mm	DIMENSIONI CESTO mm DIMENSIONS BASKET mm ABMESSUNGEN KORBE mm DIMENSIONS PANIER mm	PESO NETTO Kg NET WEIGHT Kg POIDS NET Kg	PESO LORDO Kg GROSS WEIGHT Kg BRUTTOGEWICHT Kg POIDS BRUT Kg	DIMENSIONI IMBALLLO cm PACKING DIMENSIONS cm VERPACKUNGSABMESSUNGEN cm DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE cm
FC10	3500	230/1N/50-60	10	300x480x350h	220x240x100h	8,30	9,40	60x35x42h
FC100	3500 + 3500		10 + 10	600x480x350h		15,60	17,40	63x60x42h
FC12	9000		400/3N/50-60	12	400x700x420h	210x280x120h	19,40	21,30
FC120	9000 + 9000	12 + 12		800x700x420h	35,00		43,50	87x78x60h
FC12M	9000	12		400x700x960h	30,80		35,80	73x43x108h
FC120M	9000 + 9000	12 + 12		800x700x960h	54,20		61,50	90x80x108h

3

FRIGGITRICI ELETTRICHE

Struttura in acciaio inox - termostato di lavoro (50-180°) e di sicurezza - microinterruttore - zona fredda - resistenze removibili - con rubinetto.

Livelli di potenza FC16M: 4-8-12 kW

Livelli di potenza FC25M/FC250M: 6-12-18 kW

ELEKTRO-FRITTEUSEN

Gehäuse aus Edelstahl - Arbeit (50-180°) und Sicherheit Thermostat - Mikroschalter - kalte Zone- abnehmbare Heizelemente - mit ablasshahn.

Leistungsstufen für FC16M: 4-8-12 kW

Leistungsstufen für FC25M/FC250M: 6-12-18 kW

ELECTRIC FRYERS

Stainless steel body - working (50-180°) and safety thermostat - micro switch - cold zone - removable heating element - with faucet.

Power levels for FC16M : 4 - 8 - 12 kW.

Power levels for FC25M/FC250M: 6 - 12 - 18 kW.

FRITEUSES ELECTRIQUES

Structure en acier inox - thermostat de travail (50-180°) et de sécurité - micro-interrupteur - zone froide - résistance amovible - avec robinet.

Niveaux de puissance pour FC16M : 4-8-12 kW

Niveaux de puissance pour FC25M/FC250M: 6-12-18 kW



FC18



FC16M



FC25M



FC250M

MODELLO MODELL MODELE	POTENZA Kw POWER Kw LEISTUNG Kw PUISSANCE Kw	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG BRANCHEMENT	CAPACITÀ OLIO LL. OIL CAPACITY LL. OEL KAPAZITÄT LL. CAPACITÉ HUILE LL.	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm ABMESSUNGEN mm DIMENSIONS mm	DIMENSIONI CESTO mm DIMENSIONS BASKET mm ABMESSUNGEN KORBE mm DIMENSIONS PANIER mm	PESO NETTO Kg NET WEIGHT Kg POIDS NET Kg	PESO LORDO Kg GROSS WEIGHT Kg BRUTTOGEWICHT Kg POIDS BRUT Kg	DIMENSIONI IMBALLLO cm PACKING DIMENSIONS cm VERPACKUNGSABMESSUNGEN cm DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE cm
FC16M	12	400/3N/50-60	16	400x700x950h	245x300x145h	33,80	36,80	73x43x109h
FC18	9		18	600x570x480h	460x320x120h	26,50	29,50	70x70x55h
FC25M	18		25	400x700x940h	245x300x145h	34,00	41,00	73x43x112h
FC250M	18+18		25+25	800x700x940h	245x300x145h	70,00	80,00	90x80x112h

4